

Cefalexin Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/11/26
2.0	2025/04/14	11475150-00002	初回作成日: 2024/11/26

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : Cefalexin Formulation

供給者の会社名称、住所及び電話番号

供給者の会社名称 : MSD

住所 : 1-13-12, Kudan-kita, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

電話番号 : 03-6272-1099

電子メールアドレス : EHSDATASTEWARD@msd.com

緊急連絡電話番号 : +1-908-423-6000

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 : 獣医製品

使用上の制限 : 非該当

2. 危険有害性の要約

化学品の GHS 分類

呼吸器感作性 : 区分 1

生殖毒性 : 区分 2

特定標的臓器毒性（単回ばく露） : 区分 3

特定標的臓器毒性（反復ばく露） : 区分 2（腎臓, 副腎, 血液, 消化管）

GHS ラベル要素

絵表示又はシンボル :



注意喚起語 : 危険

危険有害性情報 : H334 吸入するとアレルギー、ぜん（喘）息又は呼吸困難を起こすおそれ。
H335 呼吸器への刺激のおそれ。

Cefalexin Formulation

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2024/11/26
2.0 2025/04/14 11475150-00002 初回作成日: 2024/11/26

H361f 生殖能への悪影響のおそれの疑い。
H373 長期にわたる、又は反復ばく露により臓器（腎臓、副腎、血液、消化管）の障害のおそれ。

注意書き

安全対策:

P201 使用前に取扱説明書を入手すること。
P202 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
P260 ミスト／蒸気を吸入しないこと。
P271 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。
P280 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。
P284 換気が不十分な場合、呼吸用保護具を着用すること。

応急措置:

P304 + P340 + P312 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪いときは医師に連絡すること。
P308 + P313 ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。
P342 + P311 呼吸に関する症状が出た場合：医師に連絡すること。

保管:

P405 施錠して保管すること。

廃棄:

P501 内容物／容器を承認された処理施設に廃棄すること。

追加ラベル

混合物中の次の割合の成分は、水生環境にとって危険有害性が未知である： 21 %

GHS 分類に該当しない他の危険有害性

知見なし。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物

成分

化学名	CAS 番号	含有量 (% w/w)	官報公示整理番号
Cephalexin	15686-71-2	>= 20 - < 30	-

4. 応急措置

一般的アドバイス : 事故の場合や、気分がすぐれないときは直ちに医者 の 診察を

Cefalexin Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/11/26
2.0	2025/04/14	11475150-00002	初回作成日: 2024/11/26

- 吸入した場合 : 受ける。
症状が長引く場合、または疑問がある場合は、医師の指示を受ける。
: 吸い込んだ場合、新鮮な空気のところへ移動する。
呼吸していない場合には、人工呼吸を施す。
呼吸が困難な場合には酸素吸入を行う。
医療処置を受ける。
- 皮膚に付着した場合 : 接触した場合、直ちに皮膚を石けんと多量の水で洗い流す。
汚染した衣服および靴を脱ぐ。
医療処置を受ける。
再使用前に衣服を洗う。
靴を再使用する前に完全に洗う。
- 眼に入った場合 : 予防措置として、水で眼を洗浄する。
刺激があり継続する場合には医療機関で診察を受ける。
- 飲み込んだ場合 : 飲み込んだ場合、無理に吐かせない。
医療処置を受ける。
水で口をよくすすぐ。
- 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 : 過度の曝露は、既存の喘息と他の呼吸障害（例えば気腫、気管支炎、反応気道機能不全症候群）を悪化させる可能性があります。
吸入するとアレルギー、ぜん（喘）息又は呼吸困難を起こすおそれ。
呼吸器への刺激のおそれ。
生殖能への悪影響のおそれの疑い。
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。
- 応急措置をする者の保護 : 救命救急要員は自らの安全に注意を払い、推奨されている保護衣を使用すること。曝露の可能性がある場合は、項目 8 の適切な個人保護具を参照のこと（項目 8 を参照）。
- 医師に対する特別な注意事項 : 支持療法および対症療法を受けること。

5. 火災時の措置

- 適切な消火剤 : 水噴霧
耐アルコール泡消火剤
二酸化炭素 (CO₂)
粉末消火剤
- 使ってはならない消火剤 : 知見なし。
- 特有の危険有害性 : 燃焼生成物への曝露は健康に害を及ぼす場合がある。
- 有害燃焼副産物 : 炭素酸化物
窒素酸化物 (NO_x)
硫黄酸化物
- 特有の消火方法 : 現場の状況と周辺環境に応じて適切な消火手段を用いる。
未開封の容器を冷却するために水を噴霧する。

Cefalexin Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/11/26
2.0	2025/04/14	11475150-00002	初回作成日: 2024/11/26

安全であれば未損傷コンテナを火災領域から離す。
区域から退避させること。

消火を行う者の保護 : 火災時には、自給式呼吸器を着用する。
保護具を使用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 : 保護具を使用する。
安全な取り扱いのアドバイス（項目 7 を参照）や、個人保護具の推奨事項に準拠（項目 8 を参照）。

環境に対する注意事項 : 環境への放出を避けること。
安全を確認してから、もれやこぼれを止める。
広範囲に広まるのを防ぐ（封じ込めまたはオイルバリアなどによる）。
汚染された洗浄水を保管し、処分する。
流出が著しく回収できない場合は、地方自治体に通報する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材 : 不活性な吸収材で吸収させる。
多量にこぼれた場合、防液堤を築く等の適切な封じ込め手段を講じて、広がらないようにすること。防液堤に使用した資材をポンプで吸い上げることができる場合には、回収した物質を適切な容器内に保管する。
漏洩物質を適切な吸収剤で除去すること。
本製品を放出、廃棄する際には、各地方自治体および国の規則に従って処理すること。その放出に使用された物質についても同様である。どの規則が適用されるかを確認する必要がある。
本 SDS の項目 13 および 15 において、地方自治体および国の法規制の記載あり。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策 : ばく露防止及び保護措置の項の設備対策を参照。
局所排気、全体換気 : 十分な換気ができない場合は、局所排気装置を使用してください。
安全取扱注意事項 : ミスト／蒸気を吸入しないこと。
飲み込まない。
眼との接触を避ける。
皮膚への長期のまたは反復接触を避ける。
職場曝露調査の結果に基づき、産業性の衛生および安全性の実行規定に従い取り扱うこと

Cefalexin Formulation

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2024/11/26
2.0 2025/04/14 11475150-00002 初回作成日: 2024/11/26

- 容器を密閉しておくこと。
すでに反応が出ている人、および喘息、アレルギー、慢性または再発性呼吸器疾患にかかりやすい人は、呼吸器刺激物または感作物質の使用について医師に診断を受ける必要があります。
漏れや廃棄物を防止し、環境への放出を最小限にするよう注意する。
- 接触回避
衛生対策
- : 酸化剤
: 通常の使用中に化学物質へのばく露の可能性がある場合は、作業場所の近くにアイフラッシングシステムおよび安全シャワーを設置してください。
使用中は飲食及び喫煙を禁止する。
汚染された衣服は再使用する前に洗濯すること。
ファシリティの効果的なオペレーションには、エンジニアコントロール、適切な個人防護器具、適切な衣服処理および汚染除去手順、産業衛生監視、医学監視と管理規制の使用のレビューを含む必要があります。
- 保管
- 安全な保管条件
- : 適切なラベルのついた容器に入れておく。
施錠して保管すること。
栓をしっかりと閉める。
涼しい、換気の良い場所で保管する。
各国の規定に従って保管する。
- 混触禁止物質
- : 次の製品種類といっしょに保管しない:
強酸化剤
- 安全な容器包装材料
- : 適さない材質: 知見なし。

8. ばく露防止及び保護措置

作業環境における成分別暴露限界/許容濃度

成分	CAS 番号	指標 (暴露形態)	管理濃度 / 濃度基準値 / 許容濃度	出典
Cephalexin	15686-71-2	TWA	550 µg/m ³ (OEB 2)	内部
詳細情報: RSEN				

- 設備対策
- : 気中濃度を管理するには適切なエンジニアリング管理および製造技術を使用します (例、結露が出ないクイック濃縮技術)。
製品、従業員および環境を保護するため、全エンジニアリング管理は設備設計により実施され、GMP 理念に従い実施される必要があります。
実験室でのオペレーションであれば特別な抑制剤を必要とし

Cefalexin Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/11/26
2.0	2025/04/14	11475150-00002	初回作成日: 2024/11/26

ません。

保護具

- | | |
|------------|---|
| 呼吸用保護具 | : 適切な局所排気装置が利用できない場合、またはばく露評価で推奨ガイドラインの範囲外のばく露が示された場合は、呼吸保護器具を使用しましょう。 |
| フィルタータイプ | : 微粒子用と有機蒸気用の複合タイプ |
| 手の保護具 | |
| 材質 | : 耐薬品性手袋 |
| 眼の保護具 | : サイドシールド付き保護眼鏡もしくはゴーグルを着用する。作業環境もしくは作業中に埃の多い状態、ミスト、エアロゾルなどが発生する場合は、適切なゴーグルを着用する。粉じん、ミスト、もしくはエアロゾルに顔が直接さらされる可能性がある場合は、フェースシールドもしくはそのほかのフルフェース型のプロテクションを着用しましょう。 |
| 皮膚及び身体の保護具 | : ユニフォームもしくは実験室用コートを着用しましょう。 |

9. 物理的及び化学的性質

- | | |
|-------------------|---------|
| 物理状態 | : 液体 |
| 色 | : 透明 |
| 臭い | : データなし |
| 臭いのしきい(閾)値 | : データなし |
| 融点／凝固点 | : データなし |
| 沸点又は初留点及び沸騰範囲 | : データなし |
| 可燃性（固体、気体） | : 非該当 |
| 可燃性（液体） | : データなし |
| 爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界 | |
| 爆発範囲の上限 / 可燃上限値 | : データなし |
| 爆発範囲の下限 / 可燃下限値 | : データなし |
| 引火点 | : データなし |
| 分解温度 | : データなし |
| pH | : データなし |

Cefalexin Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/11/26
2.0	2025/04/14	11475150-00002	初回作成日: 2024/11/26

蒸発速度	:	データなし
自然発火温度	:	データなし
粘度	:	
動粘度 (動粘性率)	:	データなし
溶解度	:	
水溶性	:	データなし
n-オクタノール／水分配係数 (log 値)	:	データなし
蒸気圧	:	データなし
密度及び／又は相対密度	:	
比重	:	データなし
密度	:	データなし
相対ガス密度	:	データなし
爆発特性	:	爆発性なし
酸化特性	:	本製品は酸化性物質としては分類されない。
分子量	:	データなし
粒子特性	:	
粒子サイズ	:	非該当

10. 安定性及び反応性

反応性	:	反応性危険としては分類されない。
化学的安定性	:	通常の状態では安定。
危険有害反応可能性	:	強い酸化剤と反応することがある。
避けるべき条件	:	知見なし。
混触危険物質	:	酸化剤
危険有害な分解生成物	:	危険有害な分解生成物は知られていない。

11. 有害性情報

可能性のある暴露経路の情報 : 吸入

Cefalexin Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/11/26
2.0	2025/04/14	11475150-00002	初回作成日: 2024/11/26

皮膚接触
摂取
眼に入った場合

急性毒性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

製品:

急性毒性（経口） : 急性毒性推定値: > 2,000 mg/kg
方法: 計算による方法

成分:**Cephalexin:**

急性毒性（経口）	: LD50 (マウス): 1,600 – 6,200 mg/kg LD50 (犬): > 2,000 mg/kg 症状: 嘔吐 LD50 (サル): > 1,000 mg/kg 症状: 嘔吐 LD50 (ラット): > 20,000 mg/kg
急性毒性（その他の経路）	: LD50 (犬): > 1 g/kg 投与経路: 腹腔内 LD50 (犬): > 0.1 g/kg 投与経路: 静脈内

皮膚腐食性／刺激性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

呼吸器感作性又は皮膚感作性**皮膚感作性**

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

呼吸器感作性

吸入するとアレルギー、ぜん（喘）息又は呼吸困難を起こすおそれ。

Cefalexin Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/11/26
2.0	2025/04/14	11475150-00002	初回作成日: 2024/11/26

成分:**Cephalexin:**

アセスメント	:	人間に高率の呼吸器系過敏性が発現する可能性または証拠がある。
備考	:	類似する物質から得られたデータに基づく吸入による感作発生の可能性。
結果	:	感作性
備考	:	類似する物質から得られたデータに基づく吸入による感作発生の可能性。

生殖細胞変異原性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

成分:**Cephalexin:**

in vitro での遺伝毒性	:	試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES) 結果: 陰性 試験タイプ: 染色体異常 テストシステム: チャイニーズハムスター卵巣細胞 結果: 陰性 試験タイプ: in vitro 哺乳動物細胞遺伝子変異試験 テストシステム: マウスリンパ腫細胞 結果: 陰性
in vivo での遺伝毒性	:	試験タイプ: 小核試験 種: マウス 結果: 陰性

発がん性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

生殖毒性

生殖能への悪影響のおそれの疑い。

成分:**Cephalexin:**

妊娠に対する影響	:	試験タイプ: 二世世代試験 種: ラット 投与経路: 経口 生殖力: NOAEL: 250 mg/kg 体重 結果: 生殖に悪影響を及ぼす恐れがある。、低下した雑種第一
----------	---	--

Cefalexin Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/11/26
2.0	2025/04/14	11475150-00002	初回作成日: 2024/11/26

胎児の発育への影響	代の受精能力。
	: 試験タイプ: 発育 種: マウス 投与経路: 経口 胚・胎児毒性。: NOAEL: 400 mg/kg 体重 備考: 顕著な有害作用は報告されなかった 観察された母体毒性
生殖毒性 - アセスメント	試験タイプ: 発育 種: ラット 投与経路: 経口 胚・胎児毒性。: NOAEL: 1,200 mg/kg 体重 備考: 顕著な有害作用は報告されなかった 観察された母体毒性
	: 生殖能への悪影響のおそれの疑い。

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

呼吸器への刺激のおそれ。

成分:**Cephalexin:**

暴露の主経路	: 吸入
アセスメント	: 呼吸器への刺激のおそれ。

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

長期にわたる、又は反復ばく露により臓器（腎臓、副腎、血液、消化管）の障害のおそれ。

成分:**Cephalexin:**

標的臓器	: 腎臓、副腎、血液、消化管
アセスメント	: 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。

反復投与毒性**成分:****Cephalexin:**

種	: ラット
NOAEL	: < 160 mg/kg
投与経路	: 経口
標的臓器	: 腎臓、副腎、血液
症状	: 嘔吐、下痢、腎臓疾患、血液疾患

Cefalexin Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/11/26
2.0	2025/04/14	11475150-00002	初回作成日: 2024/11/26

種	: 犬
NOAEL	: < 160 mg/kg
投与経路	: 経口
標的臓器	: 腎臓, 副腎, 血液
症状	: 嘔吐, 下痢, 血液疾患, 腎臓疾患

種	: サル
NOAEL	: < 160 mg/kg
投与経路	: 経口
標的臓器	: 腎臓, 副腎, 血液
症状	: 嘔吐, 下痢, 血液疾患, 腎臓疾患

誤えん有害性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

人体に対する暴露体験**成分:****Cephalexin:**

吸入	: 標的臓器: 気道 備考: 呼吸気道に刺激を起すことがある。 吸入による感作発生の可能性。
飲み込んだ場合	: 標的臓器: 消化管 症状: 最も一般的な副作用: , 吐き気, 嘔吐, 腹痛, 下痢, 肝機能の変化, 血液への影響

12. 環境影響情報**生態毒性****成分:****Cephalexin:****環境毒性アセスメント**

水生環境有害性 短期 (急性)	: 毒性影響は排除できない
水生環境有害性 長期 (慢性)	: 毒性影響は排除できない

残留性・分解性

データなし

Cefalexin Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/11/26
2.0	2025/04/14	11475150-00002	初回作成日: 2024/11/26

生体蓄積性

データなし

土壌中の移動性

データなし

オゾン層への有害性

非該当

他の有害影響

データなし

13. 廃棄上の注意

廃棄方法

- | | |
|----------|--|
| 残余廃棄物 | : 地方自治体の規制に従い処分する。
廃棄物を下水へ排出してはならない。 |
| 汚染容器及び包装 | : 空の容器は、リサイクルまたは廃棄のために、認可を受けた
廃棄物処理業者に委託する。
特に指定が無い場合、未使用品として廃棄する。 |

14. 輸送上の注意

国際規制

陸上輸送 (UNRTDG)

- | | |
|------------------------------|-------|
| 国連番号 | : 非該当 |
| 国連輸送名 (Proper shipping name) | : 非該当 |
| 国連分類 (Class) | : 非該当 |
| 副次危険性 (Subsidiary risk) | : 非該当 |
| 容器等級 (Packing group) | : 非該当 |
| ラベル (Labels) | : 非該当 |
| 環境有害性 | : 非該当 |

航空輸送 (IATA-DGR)

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| UN/ID 番号 (UN/ID number) | : UN 3334 |
| 国連輸送名 (Proper shipping name) | : Aviation regulated liquid, n.o.s. |

- | | |
|---|-----------------|
| II | (Cefalexin) |
| 国連分類 (Class) | : 9 |
| 容器等級 (Packing group) | : III |
| ラベル (Labels) | : Miscellaneous |
| 梱包指示 (貨物機) (Packing instruction (cargo aircraft)) | : 964 |
| 梱包指示 (旅客機) (Pack- | : 964 |

Cefalexin Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/11/26
2.0	2025/04/14	11475150-00002	初回作成日: 2024/11/26

ing instruction (passenger aircraft))

海上輸送 (IMDG-Code)

国連番号	: 非該当
国連輸送名 (Proper shipping name)	: 非該当
国連分類 (Class)	: 非該当
副次危険性	: 非該当
容器等級	: 非該当
ラベル	: 非該当
EmS コード	: 非該当
海洋汚染物質 (該当・非該当)	: 非該当

MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質 (該当・非該当)

供給された状態の製品には非該当。

国内規制

国の特定の法規制は、項目 15 を参照する。

特別の安全対策

ここに提供されている輸送分類は、情報の目的だけのため、本安全データシートの中で解説されるように開梱された材料の特性のみに基づいています。輸送分類は、交通手段、パッケージサイズと地域や地方の規則の変更により、変更される可能性があります。

15. 適用法令**関連法規****消防法**

危険物、指定可燃物に該当しない。

化審法

特定化学物質、監視化学物質、優先評価化学物質に該当しない。

労働安全衛生法**製造等が禁止される有害物**

非該当

製造の許可を受けるべき有害物

非該当

健康障害防止指針公表物質

非該当

変異原性の認められた化学物質 (既存化学物質)

非該当

Cefalexin Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/11/26
2.0	2025/04/14	11475150-00002	初回作成日: 2024/11/26

変異原性の認められた化学物質（新規届出化学物質）

非該当

名称等を通知すべき危険物及び有害物

非該当

名称等を表示すべき危険物及び有害物

非該当

皮膚等障害化学物質（労働安全衛生規則第 594 条の 2）

非該当

がん原性物質（労働安全衛生規則第 577 条の 2）

非該当

特定化学物質障害予防規則

非該当

鉛中毒予防規則

非該当

四アルキル鉛中毒予防規則

非該当

有機溶剤中毒予防規則

非該当

労働安全衛生法施行令 - 別表第一（危険物）

非該当

毒物及び劇物取締法

非該当

化学物質排出把握管理促進法

非該当

高圧ガス保安法

非該当

火薬類取締法

非該当

船舶安全法

危険物として規制されていない

航空法

施行規則第 194 条危険物告示別表第 1: その他の有害物

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

ばら積み輸送 : 有害液体物質には該当しない

Cefalexin Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/11/26
2.0	2025/04/14	11475150-00002	初回作成日: 2024/11/26

個品輸送 : 海洋汚染物質には該当しない

麻薬及び向精神薬取締法

麻薬向精神薬原料（輸出・輸入許可）

非該当

特定麻薬向精神薬原料（輸出・輸入許可）

非該当

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

産業廃棄物

この製品の成分について各国インベントリーへの記載情報：

DSL : 不定

AICS : 不定

IECSC : 不定

16. その他の情報**詳細情報**

引用文献 : 自社技術データ、原材料 SDS に基づくデータ、OECD eChem
ポータルおよび欧州化学物質局 <http://echa.europa.eu/> の検索結果

以前バージョンから変更された項目は本文書では 2 本線で強調表示されています。

日付フォーマット : 年/月/日

その他の略語の全文

AIIIC - オーストラリアの工業化学品インベントリ; ANTT - ブラジル国家輸送機関; ASTM - 米国材料試験協会; bw - 体重; CMR - 発ガン性、変異原性、生殖毒性があるとされる物質; DIN - ドイツ規格協会基準; DSL - 国内物質リスト (カナダ); ECx - 任意の X% の反応を及ぼすと考えられる濃度; ELx - 任意の X% の反応を及ぼすと考えられる負荷割合; EmS - 緊急時のスケジュール; ENCS - 化審法の既存化学物質リスト; ErCx - 任意の X% の反応を及ぼすと考えられる成長率; ERG - 緊急対応の手引き; GHS - 世界調和システム; GLP - 試験実施規範; IARC - 国際がん研究機関; IATA - 国際航空運送協会; IBC - 危険化学品のばら積運送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則; IC50 - 50% 阻害濃度; ICAO - 国際民間航空機関; IECSC - 中国現有化学物質名録; IMDG - 国際海上危険物規程; IMO - 国際海事機関; ISHL - 労働安全衛生法 (日本); ISO - 国際標準化機構; KECI - 韓国既存化学物質名録; LC50 - 50% 致死濃度; LD50 - 50% 致死量 (半数致死量); MARPOL - 船舶による汚染の防止のための国際条約; n. o. s. - 他に品名が明示されているものを除く; Nch - チリ規則; NO(A)EC - 無有害性影響濃度; NO(A)EL - 無有害性影響レベル; NOELR - 無有害性影響負荷割合; NOM - メキシコ公式規則; NTP - 米国国家毒性プログラム; NZIoC - ニュージーランド化学物質台帳; OECD - 経済協力開発機構; OPPTS - 化学物質安全性・公害防止局; PBT - 難分解性・生体蓄積性・有毒性 (物質); PICCS - フ

Cefalexin Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/11/26
2.0	2025/04/14	11475150-00002	初回作成日: 2024/11/26

イリピン化学物質インベントリー; (Q) SAR - (定量的) 構造活性相関; REACH - 化学物質の登録、評価、認可および登録 (REACH) に関する規則 (EC) No 1907/2006; SADT - 自己加速分解温度; SDS - 安全データシート; TECI - タイに既存の化学物質のインベントリ; TCSI - 台湾化学物質インベントリー; TDG - 危険物輸送; TSCA - 有害物質規制法 (米国); UN - 国連; UNRTDG - 国際連合危険物輸送勧告; vPvB - 非常に難分解及び非常に高蓄積性; WHMIS - 作業場危険有害性物質情報システム

この安全データシート (以下「SDS」という) で提供する情報 (以下「本情報」という) は、本書作成時点において、弊社の最善の知識、情報、及び信念のもとで正確であると判断したものです。本情報は、製品の安全な取扱い、使用、処理、保管、輸送、廃棄及び漏洩に関するガイダンスとしてのみ作成されており、いかなる保証又は品質規格をなすものではありません。本情報は、SDS の頭書に示されている特定された製品に関するものであり、当該本製品が他の製品と組み合わせ、又はプロセス中で使用される場合、本文中に言及がない限り、有効にはならない可能性があります。本製品の使用者各位においては、本情報及び推奨事項を適用する場合に、使用者各位の最終製品における本製品の適切な評価を含めて、使用者各位の意図する方法での特定の状況における本製品の取扱い、使用、処理、及び保管について、確認願います。

JP / JA