Amitraz (12.5%) Immersion Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/04/06
7.0	2024/09/28	7232311-00010	初回作成日: 2020/11/02

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : Amitraz (12.5%) Immersion Formulation

供給者の会社名称、住所及び電話番号

供給者の会社名称 : MSD

住所 : 埼玉県 熊谷市 西城 810 MSD 株式会社 妻沼工場

電話番号 : 048-588-8411

電子メールアドレス : EHSDATASTEWARD@msd.com

緊急連絡電話番号 : +1-908-423-6000

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 : 獣医製品
使用上の制限 : 非該当

2. 危険有害性の要約

化学品の GHS 分類

引火性液体 : 区分 3

急性毒性 (経口) : 区分 4

皮膚腐食性／刺激性 : 区分 2

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 : 区分 1

生殖細胞変異原性 : 区分 1B

発がん性 : 区分 1B

特定標的臓器毒性（単回ばく露） : 区分 3

特定標的臓器毒性（反復ばく露） : 区分 2 (肝臓, 中枢神経系)

誤えん有害性 : 区分 1

水生環境有害性 短期（急性） : 区分 1

水生環境有害性 長期（慢性） : 区分 1

GHS ラベル要素

絵表示又はシンボル :

注意喚起語 : 危険

危険有害性情報 :
H226 引火性液体及び蒸気。
H302 飲み込むと有害。
H304 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ。
H315 皮膚刺激。
H318 重篤な眼の損傷。
H336 眠気又はめまいのおそれ。
H340 遺伝性疾患のおそれ。
H350 発がんのおそれ。
H373 長期にわたる、又は反復ばく露により臓器（肝臓, 中枢神経系）の障害のおそれ。
H410 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性。

注意書き :

安全対策:

P201 使用前に取扱説明書を入手すること。
P202 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
P210 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
P233 容器を密閉しておくこと。
P241 防爆型の【電気機器／換気装置／照明機器／機器】を使用すること。
P242 火花を発生させない工具を使用すること。
P243 静電気放電に対する措置を講ずること。
P260 ミスト／蒸気を吸入しないこと。
P264 取扱い後は皮膚をよく洗うこと。
P270 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
P271 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。
P273 環境への放出を避けること。
P280 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。

応急措置:

P301 + P310 飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。

P303 + P361 + P353 皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。
P304 + P340 + P312 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し，呼吸しやすい姿勢で休息させること。 気分が悪いときは医師に連絡すること。
P305 + P351 + P338 + P310 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。
P308 + P313 ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。
P331 無理に吐かせないこと。
P332 + P313 皮膚刺激が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。
P362 + P364 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
P391 漏出物を回収すること。

保管:

P403 + P235 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。
P405 施錠して保管すること。

廃棄:

P501 内容物／容器を承認された処理施設に廃棄すること。

GHS 分類に該当しない他の危険有害性

重要な徴候及び想定される非常事態の概要 ： 蒸気は空気と爆発性混合物を形成することがある。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 ： 混合物

成分

化学名	CAS 番号	含有量 (% w/w)	官報公示整理番号
溶媒ナフサ（石油）、 軽質芳香族系	64742-95-6	64	9-1700
ノニルフェノール、エトキシ化	9016-45-9	21	7-172
Amitraz	33089-61-1	12.5	-

4. 応急措置

一般的アドバイス	:	事故の場合や、気分がすぐれないときは直ちに医者の診察を受ける。 症状が長引く場合、または疑問がある場合は、医師の指示を受ける。
吸入した場合	:	吸い込んだ場合、新鮮な空気の場所へ移動する。 医療処置を受ける。
皮膚に付着した場合	:	接触した場合、直ちに多量の水で少なくとも 15 分間皮膚を洗い流しながら、汚染した衣服と靴を脱ぐ。 医療処置を受ける。 再使用の前に衣服を洗う。 靴を再使用する前に完全に洗う。
眼に入った場合	:	接触した場合、直ちに多量の水で少なくとも 15 分間目を洗い流す。 簡単にできる場合には、コンタクトレンズを取り外す。 直ちに医師の手当てを受ける。
飲み込んだ場合	:	飲み込んだ場合、無理に吐かせない。 患者が吐き始めたら体を前かがみにさせる。 直ちに医師または日本中毒情報センターに連絡する。 水で口をよくすすぐ。 意識がない場合、口から絶対に何も与えないこと。
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状	:	飲み込むと有害。 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ。 皮膚刺激。 重篤な眼の損傷。 眠気又はめまいのおそれ。 遺伝性疾患のおそれ。 発がんのおそれ。 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。
応急措置をする者の保護	:	救命救急要員は自らの安全に注意を払い、推奨されている保護衣を使用すること。曝露の可能性がある場合は、項目 8 の適切な個人保護具を参照のこと（項目 8 を参照）。
医師に対する特別な注意事項	:	支持療法および対症療法を受けること。

5. 火災時の措置

適切な消火剤	:	水噴霧 耐アルコール泡消火剤 二酸化炭素（CO2） 粉末消火剤
使ってはならない消火剤	:	大型棒状の水
特有の危険有害性	:	棒状水による消火は、火災が激しくなったり飛び火したりするので、行ってはならない。

かなりの距離にわたり逆火が考えられる。
蒸気は空気と混合して爆発性になることがある。
燃焼生成物への曝露は健康に害を及ぼす場合がある。

有害燃焼副産物 : 炭素酸化物

特有の消火方法 : 現場の状況と周辺環境に応じて適切な消火手段を用いる。
未開封の容器を冷却するために水を噴霧する。
安全であれば未損傷コンテナを火災領域から離す。
区域から退避させること。

消火を行う者の保護 : 火災時には、自給式呼吸器を着用する。
保護具を使用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 : 付近の発火源となるものを取り除く。
保護具を使用する。
安全な取り扱いのアドバイス（項目 7 を参照）や、個人保護具の推奨事項に準拠（項目 8 を参照）。

環境に対する注意事項 : 環境への放出を避けること。
安全を確認してから、もれやこぼれを止める。
広範囲に広まるのを防ぐ（封じ込めまたはオイルバリアなどによる）。
汚染された洗浄水を保管し、処分する。
流出が著しく回収できない場合は、地方自治体に通報する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材 : 防爆用工具を使用しなければならない。
不活性な吸収材で吸収させる。
ガス／蒸気／ミストを水スプレージェットで抑える（除去する）。
多量にこぼれた場合、防液堤を築く等の適切な封じ込め手段を講じて、広がらないようにすること。防液堤に使用した資材をポンプで吸い上げることができる場合には、回収した物質を適切な容器内に保管する。
漏洩物質を適切な吸収剤で除去すること。
本製品を放出、廃棄する際には、各地方自治体および国の規則に従って処理すること。その放出に使用された物質についても同様である。どの規則が適用されるかを確認する必要がある。
本 SDS の項目 13 および 15 において、地方自治体および国の法規制の記載あり。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策	:	ばく露防止及び保護措置の項の設備対策を参照。
局所排気, 全体換気	:	十分な換気ができない場合は、局所排気装置を使用してください。 防爆型の【電気機器、換気装置、照明機器などの機器】を使用すること。
安全取扱注意事項	:	皮膚や衣服に付けない。 ミスト／蒸気を吸入しないこと。 飲み込まない。 眼との接触を避ける。 取扱い後は皮膚をよく洗うこと。 職場曝露調査の結果に基づき、産業性の衛生および安全性の実行規定に従い取り扱うこと 防爆用工具を使用しなければならない。 容器を密閉しておくこと。 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 静電気放電に対して予防処置手段をとること。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 漏れや廃棄物を防止し、環境への放出を最小限にするよう注意する。
接触回避	:	酸化剤
衛生対策	:	通常の使用中に化学物質へのばく露の可能性がある場合は、作業場所の近くにアイフラッシングシステムおよび安全シャワーを設置してください。 使用中は飲食及び喫煙を禁止する。 汚染された衣服は再使用する前に洗濯すること。 ファシリティの効果的なオペレーションには、エンジニアコントロール、適切な個人防護器具、適切な衣服処理および汚染除去手順、産業衛生監視、医学監視と管理規制の使用のレビューを含む必要があります。

保管

安全な保管条件	:	適切なラベルのついた容器に入れておく。 施錠して保管すること。 栓をしっかり閉める。 涼しい、換気の良い場所で保管する。 各国の規定に従って保管する。 熱や発火源から遠ざける。
混触禁止物質	:	次の製品種類といっしょに保管しない： 酸化性固体 酸化性液体

安全な容器包装材料 : 適さない材質: 知見なし。

8. ばく露防止及び保護措置

作業環境における成分別暴露限界/許容濃度

成分	CAS 番号	指標 (暴露形態)	管理濃度 / 濃度基準値 / 許容濃度	出典
溶媒ナフサ（石油)、 軽質芳香族系	64742-95-6	TWA	200 mg/m³ (総炭化水素蒸気)	ACGIH
Amitraz	33089-61-1	TWA	10 µg/m3 (OEB 3)	内部
		拭き取り制限	1250 µg/100 cm²	内部

設備対策 : 気中濃度を管理するには適切なエンジニアリング管理および製造技術を使用します(例、結露が出ないクイック濃縮技術)。
製品、従業員および環境を保護するため、全エンジニアリング管理は設備設計により実施され、GMP 理念に従い実施される必要があります。
根源での抑制および管理できないエリアへの混合物の移動を防ぐうえで、混合物の管理に適切な抑制技術が必要となります（例、オープンフェイス抑制デバイス)。
オープンハンドリングを最小化します。

防爆型の【電気機器、換気装置、照明機器などの機器】を使用すること。

保護具

呼吸用保護具 : 適切な局所排気装置が利用できない場合、またはばく露評価で推奨ガイドラインの範囲外のばく露が示された場合は、呼吸保護器具を使用しましょう。

フィルタータイプ : 微粒子用と有機蒸気用の複合タイプ

手の保護具

材質 : 耐薬品性手袋

備考 : 手袋を二重で着用することを検討しましょう。 製品は可燃性で、手の保護具の選択に影響を及ぼす可能性があります。
不浸透性保護手袋

眼の保護具 : サイドシールド付き保護眼鏡もしくはゴーグルを着用する。
作業環境もしくは作業中に埃の多い状態、ミスト、エアロゾルなどが発生する場合は、適切なゴーグルを着用する。
粉じん、ミスト、もしくはエアロゾルに顔が直接さらされる可能性がある場合は、フェースシールドもしくはそのほかのフルフェース型のプロテクションを着用しましょう。

皮膚及び身体の保護具 : ユニフォームもしくは実験室用コートを着用しましょう。

肌表面が露出しないように、実施されるタスクに基づき、体を覆うガーメントを追加して使用しましょう（例、スリーブレッツ、エプロン、長手袋、使い捨てスーツなど）。
汚染された可能性のある衣服を脱ぐ場合は適切な方法で行ってください。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態	:	液体
色	:	淡黄色
臭い	:	データなし
臭いのしきい(閾)値	:	データなし
融点／凝固点	:	データなし
沸点又は初留点及び沸騰範囲	:	データなし
可燃性（固体、気体）	:	非該当
可燃性（液体）	:	データなし
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界		
爆発範囲の上限 / 可燃上限値	:	データなし
爆発範囲の下限 / 可燃下限値	:	データなし
引火点	:	57 ° C
分解温度	:	データなし
pH	:	データなし
蒸発速度	:	データなし
自然発火温度	:	データなし
粘度		
動粘度（動粘性率）	:	データなし
溶解度		
水溶性	:	データなし

n-オクタノール／水分配係数（log 値）	:	非該当
蒸気圧	:	データなし
密度及び／又は相対密度		
比重	:	データなし
密度	:	0.930 - 1.008 g/cm^3
相対ガス密度	:	データなし
爆発特性	:	爆発性なし
酸化特性	:	本製品は酸化性物質としては分類されない。
分子量	:	データなし
粒子特性		
粒子サイズ	:	非該当

10. 安定性及び反応性

反応性	:	反応性危険としては分類されない。
化学的安定性	:	通常の状態では安定。
危険有害反応可能性	:	引火性液体及び蒸気。 蒸気は空気と爆発性混合物を形成することがある。 強い酸化剤と反応することがある。
避けるべき条件	:	熱、炎、火花。
混触危険物質	:	酸化剤
危険有害な分解生成物	:	危険有害な分解生成物は知られていない。

11. 有害性情報

可能性のある暴露経路の情報	:	吸入 皮膚接触 摂取 眼に入った場合

急性毒性

飲み込むと有害。

製品:

急性毒性（経口）	:	急性毒性推定値:: 1,493 mg/kg

方法: 計算による方法

成分:

溶媒ナフサ（石油）、 軽質芳香族系:

急性毒性（経口）	:	LD50 (ラット): > 5,000 mg/kg
急性毒性（吸入）	:	LC50 (ラット): > 5.61 mg/l 曝露時間: 4 h 試験環境: 蒸気
急性毒性（経皮）	:	LD50 (ウサギ): > 2,000 mg/kg

ノニルフェノール、エトキシ化:

急性毒性（経口）	:	LD50 (ラット): 500 - 2,000 mg/kg

Amitraz:

急性毒性（経口）	:	LD50 (ラット): > 400 mg/kg LD50 (マウス): > 1,085 mg/kg LD50 (モルモット): > 400 mg/kg
急性毒性（吸入）	:	備考: データなし
急性毒性（経皮）	:	LD50 (ラット): > 1,600 mg/kg

皮膚腐食性／刺激性

皮膚刺激。

成分:

溶媒ナフサ（石油）、 軽質芳香族系:

種	:	ウサギ
方法	:	OECD 試験ガイドライン 404
結果	:	皮膚刺激性

ノニルフェノール、エトキシ化:

種	:	ウサギ
方法	:	OECD 試験ガイドライン 404
結果	:	皮膚刺激なし

Amitraz:

種	:	ウサギ

結果 : 皮膚刺激なし

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性

重篤な眼の損傷。

成分:

溶媒ナフサ（石油）、 軽質芳香族系:

種 : ウサギ
結果 : 眼への刺激なし
方法 : OECD 試験ガイドライン 405

ノニルフェノール、エトキシ化:

種 : ウサギ
結果 : 眼に対する不可逆的影響
方法 : OECD 試験ガイドライン 405

Amitraz:

種 : ウサギ
結果 : 眼への刺激なし

呼吸器感作性又は皮膚感作性

皮膚感作性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

呼吸器感作性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

成分:

溶媒ナフサ（石油）、 軽質芳香族系:

試験タイプ : ビューラー法
暴露の主経路 : 皮膚接触
種 : モルモット
結果 : 陰性

ノニルフェノール、エトキシ化:

試験タイプ : マキシマイゼーション試験
暴露の主経路 : 皮膚接触
種 : モルモット
結果 : 陰性
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

Amitraz:

試験タイプ	:	マキシマイゼーション試験
暴露の主経路	:	経皮
種	:	モルモット
結果	:	皮膚感作物質ではない

生殖細胞変異原性

遺伝性疾患のおそれ。

成分:

溶媒ナフサ（石油）、 軽質芳香族系:

in vitro での遺伝毒性	:	試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験(AMES) 結果: 陰性 試験タイプ: in vitro 哺乳動物細胞遺伝子変異試験 結果: 陽性
in vivo での遺伝毒性	:	試験タイプ: 精原細胞内姉妹染色分体交換分析 種: マウス 投与経路: 腹腔内注射 結果: 陽性
生殖細胞変異原性 - アセスメント	:	哺乳類における in vivo 遺伝性生殖細胞の変異原性試験で陽性反応

ノニルフェノール、エトキシ化:

in vitro での遺伝毒性	:	試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験(AMES) 結果: 陰性 備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

Amitraz:

in vitro での遺伝毒性	:	試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験(AMES) 結果: 陰性 試験タイプ: in vitro 哺乳動物細胞遺伝子変異試験 結果: 陰性 試験タイプ: in vitro 染色体異常試験 結果: 陰性 試験タイプ: DNA 損傷と修復、哺乳物細胞の不定期 DNA 合成 (in vitro) 結果: 陰性

発がん性

発がんのおそれ。

成分:

溶媒ナフサ（石油）、 軽質芳香族系:

種	:	マウス
投与経路	:	皮膚接触
曝露時間	:	2 年
結果	:	陽性

発がん性 - アセスメント	:	動物実験において発がん性について十分な証拠

Amitraz:

種	:	ラット
投与経路	:	経口
曝露時間	:	2 年
NOAEL	:	> 10.18 mg/kg 体重
結果	:	陰性

種	:	マウス
曝露時間	:	2 年
LOAEL	:	2.3 mg/kg 体重
結果	:	陽性
標的臓器	:	肝臓, 胃

生殖毒性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

成分:

溶媒ナフサ（石油）、 軽質芳香族系:

妊娠に対する影響	:	試験タイプ: 生殖/発生毒性スクリーニング試験 種: ラット 投与経路: 吸入(蒸気) 結果: 陰性
胎児の発育への影響	:	試験タイプ: 受精卵および胎児発育 種: ラット 投与経路: 吸入(蒸気) 結果: 陰性

Amitraz:

妊娠に対する影響	:	試験タイプ: 三世代生殖毒性試験 種: ラット

		投与経路: 経口 生殖力: NOAEL: > 4.8 mg/kg 体重 結果: 顕著な有害作用は報告されなかった
胎児の発育への影響	:	試験タイプ: 受精卵および胎児発育 種: ラット 投与経路: 経口 発生毒性: NOAEL: 3 mg/kg 体重 備考: 顕著な有害作用は報告されなかった 試験タイプ: 受精卵および胎児発育 種: ウサギ 投与経路: 経口 発生毒性: NOAEL: 5 mg/kg 体重 結果: 胎児の発育への影響。

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

眠気又はめまいのおそれ。

成分:

溶媒ナフサ（石油）、 軽質芳香族系:

アセスメント	:	眠気又はめまいのおそれ。

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

長期にわたる、又は反復ばく露により臓器（肝臓, 中枢神経系）の障害のおそれ。

成分:

Amitraz:

標的臓器	:	肝臓, 中枢神経系
アセスメント	:	長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。

反復投与毒性

成分:

溶媒ナフサ（石油）、 軽質芳香族系:

種	:	ラット
LOAEL	:	500 mg/kg
投与経路	:	飲み込んだ場合
曝露時間	:	28 Days

Amitraz:

種	:	マウス
NOAEL	:	3 mg/kg

投与経路	:	経口
曝露時間	:	90 Days
標的臓器	:	肝臓

種	:	犬
NOAEL	:	0.25 mg/kg
投与経路	:	経口
曝露時間	:	90 Days
標的臓器	:	中枢神経系, 肝臓

誤えん有害性

飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ。

成分:

溶媒ナフサ（石油）、 軽質芳香族系:

この物質または混合物は人が吸引すると毒性の危険があることが知られている。または、人による吸引毒性の危険を生じるものであると見なさなければならない。

人体に対する暴露体験

成分:

Amitraz:

飲み込んだ場合	:	標的臓器: 中枢神経系

12. 環境影響情報

生態毒性

成分:

溶媒ナフサ（石油）、 軽質芳香族系:

魚毒性	:	LC50 (Pimephales promelas（ファットヘッドミノウ)): 8.2 mg/l 曝露時間: 96 h 被験物質: 水性画分
ミジンコ等の水生無脊椎動物に対する毒性	:	EL50 (Daphnia magna（オオミジンコ)): 4.5 mg/l 曝露時間: 48 h 被験物質: 水性画分 方法: OECD 試験ガイドライン 202
藻類／水生生物に対する毒性	:	EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata（ムレミカヅキモ）): 3.1 mg/l 曝露時間: 96 h

		被験物質: 水性画分 方法: OECD 試験ガイドライン 201 NOELR (Pseudokirchneriella subcapitata (ムレミカヅキモ)): 0.5 mg/l 曝露時間: 96 h 被験物質: 水性画分 方法: OECD 試験ガイドライン 201
ミジンコ等の水生無脊椎動物に対する毒性 (慢性毒性)	:	NOELR (Daphnia magna (オオミジンコ)): 2.6 mg/l 曝露時間: 21 d 被験物質: 水性画分 方法: OECD 試験ガイドライン 211

ノニルフェノール、エトキシ化:

魚毒性	:	LC50 (Pimephales promelas (ファットヘッドミノウ)): > 0.1 - 1 mg/l 曝露時間: 96 h 備考: 類似する物質から得られたデータに基づく
ミジンコ等の水生無脊椎動物に対する毒性	:	EC50 (Ceriodaphnia dubia (ミジンコ)): > 0.1 - 1 mg/l 曝露時間: 48 h 備考: 類似する物質から得られたデータに基づく
藻類／水生生物に対する毒性	:	ErC50 (Selenastrum capricornutum (緑藻)): > 1 - 10 mg/l 曝露時間: 72 h 方法: OECD 試験ガイドライン 201 備考: 類似する物質から得られたデータに基づく EC10 (Selenastrum capricornutum (緑藻)): > 1 mg/l 曝露時間: 72 h 方法: OECD 試験ガイドライン 201 備考: 類似する物質から得られたデータに基づく
M-ファクター (水生環境有害性 短期 (急性))	:	1
魚毒性 (慢性毒性)	:	最大無影響濃度 (Oryzias latipes (和メダカ)): > 0.1 - 1 mg/l 曝露時間: 100 d 備考: 類似する物質から得られたデータに基づく
ミジンコ等の水生無脊椎動物に対する毒性 (慢性毒性)	:	最大無影響濃度 (Mysidopsis bahia (ミシドプシス・バヒア)): > 0.001 - 0.01 mg/l 曝露時間: 28 d 備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

M-ファクター (水生環境有害性 長期（慢性）)	:	10

Amitraz:

魚毒性	:	LC50 (Lepomis macrochirus（ブルーギル）): 0.45 mg/l 曝露時間: 96 h
ミジンコ等の水生無脊椎動物に対する毒性	:	EC50 (Daphnia magna（オオミジンコ)): 0.035 mg/l 曝露時間: 48 h
藻類／水生生物に対する毒性	:	最大無影響濃度 (Pseudokirchneriella subcapitata（緑藻)): 0.04 mg/l 曝露時間: 91 h
M-ファクター (水生環境有害性 短期（急性）)	:	10
魚毒性 (慢性毒性)	:	最大無影響濃度 (Pimephales promelas（ファットヘッドミノウ)): 0.00148 mg/l 曝露時間: 32 d
ミジンコ等の水生無脊椎動物に対する毒性 (慢性毒性)	:	最大無影響濃度 (Daphnia magna（オオミジンコ)): 0.0011 mg/l 曝露時間: 21 d
M-ファクター (水生環境有害性 長期（慢性）)	:	10

残留性・分解性

成分:

溶媒ナフサ（石油)、 軽質芳香族系:

生分解性	:	結果: 本質的に生分解性。 生分解: 94 % 曝露時間: 25 d

ノニルフェノール、エトキシ化:

生分解性	:	結果: 易分解性ではない。 備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

生体蓄積性

成分:

ノニルフェノール、エトキシ化:

n-オクタノール／水分配係数（log 値）	:	log Pow: 4.48

Amitraz:

生体蓄積性	:	種: Lepomis macrochirus (ブルーギル) 生物濃縮因子 (BCF) : 1,333
n-オクタノール／水分配係数 (log 値)	:	log Pow: 5.5

土壌中の移動性

成分:

Amitraz:

環境中の分布	:	log Koc: 3.3

オゾン層への有害性

非該当

他の有害影響

データなし

13. 廃棄上の注意

廃棄方法

残余廃棄物	:	地方自治体の規制に従い処分する。 廃棄物を下水へ排出してはならない。
汚染容器及び包装	:	空の容器は、リサイクルまたは廃棄のために、認可を受けた廃棄物処理業者に委託する。 残留物の残る空の容器は危険な可能性があります. このような容器に圧力をかけたり、切ったり、はんだ付けしたり、ロウ付けしたり、ドリルで穴をあけたり、曲げたり、熱や炎、火花もしくはそのほかの可燃性物質にさらさないでください。爆発や死傷事故を引き起こす可能性があります。 特に指定が無い場合、未使用品として廃棄する。

14. 輸送上の注意

国際規制

陸上輸送(UNRTDG)

国連番号 (UN number)	:	UN 1993
国連輸送名 (Proper shipping name)	:	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Solvent naphtha (petroleum), light aromatic)
国連分類 (Class)	:	3
容器等級 (Packing group)	:	III
ラベル (Labels)	:	3

環境有害性	:	非該当

航空輸送(IATA-DGR)

UN/ID 番号 (UN/ID number)	:	UN 1993
国連輸送名 (Proper shipping name)	:	Flammable liquid, n.o.s. (Solvent naphtha (petroleum), light aromatic)
国連分類 (Class)	:	3
容器等級 (Packing group)	:	III
ラベル (Labels)	:	Flammable Liquids
梱包指示（貨物機） (Packing instruction (cargo aircraft))	:	366
梱包指示（旅客機） (Packing instruction (passenger aircraft))	:	355

海上輸送(IMDG-Code)

国連番号 (UN number)	:	UN 1993
国連輸送名 (Proper shipping name)	:	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Solvent naphtha (petroleum), light aromatic,amitraz (ISO))
国連分類 (Class)	:	3
容器等級 (Packing group)	:	III
ラベル (Labels)	:	3
EmS コード (EmS Code)	:	F-E, S-E
海洋汚染物質(該当・非該当) (Marine pollutant)	:	該当

MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質（該当・非該当）

供給された状態の製品には非該当。

国内規制

国の特定の法規制は、項目 15 を参照する。

特別の安全対策

ここに提供されている輸送分類は、情報の目的だけのためで、本安全データシートの中で解説されるように開梱された材料の特性のみに基づいています。輸送分類は、交通手段、パッケージサイズと地域や地方の規則の変更により、変更される可能性があります。

緊急時応急措置指針番号	:	128

15. 適用法令

関連法規

消防法

第四類, 第二石油類, 非水溶性液体, (1000 リットル), 危険等級 III

化審法

優先評価化学物質

化学名	番号
α－（ノニルフェニル）－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）	86

労働安全衛生法

製造等が禁止される有害物

非該当

製造の許可を受けるべき有害物

非該当

健康障害防止指針公表物質

非該当

変異原性の認められた化学物質（既存化学物質）

非該当

変異原性の認められた化学物質（新規届出化学物質）

非該当

名称等を通知すべき危険物及び有害物

法第 57 条の 2（施行令別表第 9）

化学名	含有量 (%)	備考
石油ナフサ	64	-
ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル	>=20 - <30	2026 年 4 月 1 日以降
３－メチル－１，５－ジ（２，４－キシリル）－１，３，５－トリアザペンター１，４－ジエン	>=10 - <20	2025 年 4 月 1 日以降

名称等を表示すべき危険物及び有害物

法第 57 条（施行令第 18 条）

化学名	備考
石油ナフサ	-
ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル	2026 年 4 月 1 日以降
３－メチル－１，５－ジ（２，４－キシリル）－１，３，５－トリアザペンター１，４－ジエン	2025 年 4 月 1 日以降

皮膚等障害化学物質 不浸透性の保護具等の使用義務物質（労働安全衛生規則第 594 条の２）

化学名
３－メチル－１，５－ジ（２，４－キシリル）－１，３，５－トリアザペンター１，４－ジエン

がん原性物質（労働安全衛生規則第 577 条の２）

非該当

特定化学物質障害予防規則

非該当

鉛中毒予防規則

非該当

四アルキル鉛中毒予防規則

非該当

有機溶剤中毒予防規則

第三種有機溶剤等

労働安全衛生法施行令 - 別表第一 (危険物)

引火性の物

毒物及び劇物取締法

非該当

化学物質排出把握管理促進法

第一種指定化学物質

化学名	管理番号	含有量 (%)
ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。）	410	21

第二種指定化学物質

化学名	管理番号	含有量 (%)
３－ メチル－ １， ５－ ジ（２， ４－ キシリル）－ １， ３， ５－ トリアザペンタ－１， ４－ ジエン	432	13

高圧ガス保安法

非該当

火薬類取締法

非該当

船舶安全法

危規則第 2,3 条危険物告示別表第 1: 引火性液体類

航空法

施行規則第 194 条危険物告示別表第 1: 引火性液体

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

ばら積み輸送	:	有害液体物質には該当しない
個品輸送	:	海洋汚染物質

麻薬及び向精神薬取締法

麻薬向精神薬原料（輸出・輸入許可）
非該当
特定麻薬向精神薬原料（輸出・輸入許可）
非該当

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

特別管理産業廃棄物

この製品の成分について各国インベントリーへの記載情報：

AICS	:	不定
DSL	:	不定
IECSC	:	不定

16. その他の情報

本 SDS において労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます

詳細情報

引用文献	:	自社技術データ、原材料 SDS に基づくデータ、 OECD eChem ポータルおよび欧州化学物質局 http://echa.europa.eu/の検索結果

以前バージョンから変更された項目は本文書では 2 本線で強調表示されています。

日付フォーマット	:	年/月/日

その他の略語の全文

ACGIH	:	米国。 ACGIH 限界閾値（TLV）
ACGIH / TWA	:	8 時間、時間加重平均

AIIC – オーストラリアの工業化学品インベントリ; ANTT – ブラジル国家輸送機関; ASTM – 米国材料試験協会; bw – 体重; CMR – 発ガン性、変異原性、生殖毒性があるとされる物質; DIN – ドイツ規格協会基準; DSL – 国内物質リスト（カナダ）; ECx – 任意の X%の反応を及ぼすと考えられる濃度; ELx – 任意の X%の反応を及ぼすと考えられる負荷割合; EmS – 緊急時のスケジュール; ENCS – 化審法の既存化学物質リスト; ErCx – 任意の X%の反応を及ぼすと考えられる成長率; ERG – 緊急対応の手引き; GHS – 世界調和システム; GLP – 試験実施規範; IARC – 国際がん研究機関; IATA – 国際航空運送協会; IBC – 危険化学品のばら積運送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則; IC50 – 50%阻害濃度; ICAO – 国際民間航空機関; IECSC – 中国現有化学物質名録; IMDG – 国際海上危険物規程; IMO – 国際海事機関; ISHL – 労働安全衛生法（日本）; ISO – 国際標準化機構; KECI – 韓国既存化学物質名録; LC50 – 50%致死濃度; LD50 – 50%致死量（半数致死量）; MARPOL – 船舶による汚染の防止のための国際条約; n.o.s. – 他に

品名が明示されているものを除く; Nch - チリ規則; NO(A)EC - 無有害性影響濃度; NO(A)EL - 無有害性影響レベル; NOELR - 無有害性影響負荷割合; NOM - メキシコ公式規則; NTP - 米国国家毒性プログラム; NZIoC - ニュージーランド化学物質台帳; OECD - 経済協力開発機構; OPPTS - 化学物質安全性・公害防止局; PBT - 難分解性性・生体蓄積性・有毒性(物質) ; PICCS - フィリピン化学物質インベントリー; (Q)SAR - (定量的) 構造活性相関; REACH - 化学物質の登録、評価、認 可および登録 (REACH) に関する規則 (EC) No 1907/2006; SADT - 自己加速分解温度; SDS - 安全データシート; TECI - タイに既存の化学物質のインベントリ; TCSI - 台湾化学物質インベントリー; TDG - 危険物輸送; TSCA - 有害物質規制法(米国); UN - 国連; UNRTDG - 国際連合危険物輸送勧告; vPvB - 非常に難分解及び非常に高蓄積性; WHMIS - 作業場危険有害性物質情報システム

この安全データシート(以下「SDS」という)で提供する情報(以下「本情報」という)は、本書作成時点において、弊社の最善の知識、情報、及び信念のもとで正確であると判断したものです。本情報は、製品の安全な取扱い、使用、処理、保管、輸送、廃棄及び漏洩に関するガイダンスとしてのみ作成されており、いかなる保証又は品質規格をなすものではありません。本情報は、SDS の頭書に示されている特定された製品に関するものであり、当該本製品が他の製品と組み合わせて、又はプロセス中で使用される場合、本文中に言及がない限り、有効にはならない可能性があります。本製品の使用者各位においては、本情報及び推奨事項を適用する場合に、使用者各位の最終製品における本製品の適切な評価を含めて、使用者各位の意図する方法での特定の状況における本製品の取扱い、使用、処理、及び保管について、確認願います。

JP / JA